

塗装剥離・黒皮除去・ビード研削に

バリバリローラー

エア式 BR-A / 電動式 BR-E

バリバリローラー用ベルト

CBN GRATECベルト / セラミックベルトTOUGH-RED /
ジルコニアベルトS-BLACK・BZ-GREEN

日本製



重機のバケット1個の剥離で掛かる作業時間

剥離剤 2~3日

ペーパー等 1~2日

バリバリローラー 3時間

※ジルコニアベルトS-BLACK・Z24を使用。※当社調べ。条件により結果が異なる場合がございます。

剥離作業時間

**大幅に
短縮可能**

バリバリはやい。バリバリローラー×ベルト。

特長

- ① 回転数が従来より高い
- ② スポンジではなくゴムコンタクト



黒皮除去



研削前



研削後



軽い力で、すばやく研削！

専用ベルトで塗膜(フタル酸塗料)・黒皮をバリバリ剥離・除去可能！

※フタル酸塗料対応製品…ジルコニアベルトS-BLACK・Z24。

バリバリローラー用ベルト

おすすめ！

CBN
GRATEC
ベルト



黒皮除去
にオススメ

黒皮2㎡の研磨にかかる時間

他社相当品 約30～40分

バリバリローラー 約10分

※当社調べ。条件により結果が異なる場合がございます。


セラミック
ベルト
TOUGH-
RED



ビード研削
にオススメ

- ・セラミックが威力を発揮。
- ・ビードを面で研削することが可能。

ジルコニア
ベルト
S-BLACK・
BZ-GREEN



塗膜剥離
にオススメ

※画像はS-BLACKです。

バケット1個の塗膜剥離にかかる時間

剥離剤 約2～3日

ペーパー類 約1～2日

バリバリローラー 3時間

※ジルコニアベルトS-BLACK・Z24を使用。

※当社調べ。条件により結果が異なる場合がございます。

バリバリローラー

本体1台につきCBN GRATECベルト・ジルコニアベルトS-BLACKが1本ずつ付属。

一般鋼

炭素鋼

工具鋼

ステンレス鋼

鋳鉄

ステンレス
鋳物

黒皮取り

サビ落とし

塗装落とし

ビード取り
(大)

仕上げ

名称	レチボン品番	出力	無負荷回転数	ベルト周速	入数
バリバリローラー エアー式 BR-A	SMP-BARIB-001716A	-	9,100rpm	1,400mpm	1台
バリバリローラー 電動式 BR-E	SMP-BARIB-001717A	730W	10,000rpm	1,500mpm	

バリバリローラー用ベルト

おすすめ

名称	レチボン品番	アイテム	幅(mm)	長さ(mm)	砥材	粒度	外装入数 (内装×個数)
CBN GRATECベルト	ANNB-YG755-014843A	YG755	60	265	CB	60	50本(5本×10)
	ANNB-XC80B-014844A	XC80B				36	
	ANNB-YC81B-014845A	YC81B				40	
セラミックベルトTOUGH-RED	ANNB-YC81B-014846A	YC81B			CE	60	
	ANNB-XC80B-014847A	XC80B				80	
	ANNB-XC80B-014848A	XC80B				100	
	ANNB-X1281-014849A	X1281N			Z	24	
	ANNB-Y86-014850A	Y86				40	
ジルコニアベルトS-BLACK	ANNB-Y86-014851A	Y86				60	25本 (25本×1)
	ANNB-Y86-014852A	Y86				80	
	ANNB-Y86-014853A	Y86				100	

RESIBON
日本レチボン株式会社

Flexmind

〒550-0014 www.resibon.co.jp
大阪府大阪市西区北堀江 1-22-10

東京 TEL 045-944-5934 大阪 TEL 06-6538-0275
北関東 TEL 045-944-5934 姫路 TEL 079-287-8830
新潟 TEL 025-278-8407 福岡 TEL 092-483-1491
名古屋 TEL 0561-34-2108

お取扱店